Markierungs- und Verkehrszeichenplan L 2
Anlage zur Verkehrsanordnung

1 m breite Lücke

VZ 605-10 aufstellen

Spurenkreuze in der Kreuzung auffrischen

Adalbertsteinweg

B258

Kirberichshofer Weg

Eifelstraße

Oranienstraße

Bismarckstraße

Sedanstraße

Elisenstraße

Schammelstr Ost

Fahrbahnmarkierung

Fahrbahnmarkierung

Fahrbahnmarkierung

Parkautomat entfernen

Elektrokasten entfernen

Die Vorderkante des Bordes muss mindestens 30 cm zum Schalten erhöht sein da die Bordkante sonst vom Fahrzeug überfahren wird und somit an der umliegenden Leitung reißen würde.

vorh. Hochbord entfernen, Bordstein 30 cm zurücksetzen, H=(215-0)-30 =185mm

Radschutzstreifen mit 10/30 Gefälle herstellen

LEGENDE

- vorh. Lampe
- gepl. Lampe
- vorh. Ablauf
- gepl. Ablauf
- Schachtdeckel
- vorh. Baum
- gepl. Baum
- Füllung
- BBR 1.1.1 Barrierefreies Bauen Regelzeichnung 1.1.1
- Zaun
- Hecke
- Mauer
- vorh. LSA
- vorh. LSA Ausleger
- gepl. LSA
- gepl. LSA Ausleger
- vorh. Bordstein
- gepl. Hochbordstein
- gepl. Rundbordstein
- vorh. Markierung
- gepl. Markierung
- Fahrbahn
- Gehweg
- Parken
- Zufahrten
- Grünfläche/Baumfeld
- Radweg
- Sattla-Hilfen
- Rinne

stadt aachen
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen

Maßnahmenplan Radverkehr
Radverkehrsanlagen in Aachen-Ost

Lageplan

M. = 1 : 500
10m

Plan Nr: 2012.018,L2

bearbeitet: CM, gezeichnet: YS

geändert 20.2.2019

Dezernat Planung
gez.
Stadtbaurat Heiner Wiegandt

Fachbereich 61
gez.
Niels - Christian Schaffert

Abteilung 61/70
gez.
Regina Poth

In der Bezirksvertretung Aachen- beraten und beschlossen am: 15.6.2016

Im Mobilitätsausschuss beraten und beschlossen am: 23.6.2016

Z:\61 Verkehrsplanung\Projekte\gepl. Radverkehrsanlagen Eisenbahnachse Aachen\PDF\L2\2012018_L2.dgn